



**ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«Н Е О Н»**

69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10
E-mail: neonzpp@mail.ru
www.neonzpp.com.ua

тел./факс: (061) 289-43-38
тел. 289-43-63, 289-43-53, 289-43-54

Трансформаторы ОСЗ и ОСЗЗ

Трансформаторы однофазные, сухие ОСЗ и ОСЗЗ предназначены для зажигания путём дугового искрообразования легкофракционного жидкого и газообразного топлив (газ, керосин, солярка и т.д.) в теплопроизводящих установках.

Основные характеристики и данные

	ОСЗ-730	ОСЗЗ-730
Рабочая температура в °С	От минус 40 до плюс 60	
Степень защиты по ГОСТ 14254-84	IP00	IP54
Номинальное первичное напряжение, В	220	
Номинальное вторичное напряжение, В	7500	
Номинальный вторичный ток, мА	30	
Относительная продолжительность включения (ПВ), %	20	
Продолжительность работы в режиме непрерывного горения дуги, мин	Не более 7	
Габаритные размеры в мм,	140x120x90	170x135x100
Масса в кг., не более	2,5	2,7