



**ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«Н Е О Н»**

69083, Украина, г. Запорожье, ул. Восточная, 10
e-mail: neonzpp@mail.ru
www.neonzpp.com.ua

тел./факс: (061) 289-43-38
тел. 289-43-63, 289-43-53, 289-43-54

Реакторы сухие

Реакторы токоограничивающие типа РТТ и РТСТ

Реакторы токоограничивающие трехфазные типов РТТ и РТСТ с естественным воздушным охлаждением предназначены для ограничения токов короткого замыкания в электрических сетях частотой 50Гц и 60 Гц, а также могут применяться в качестве индуктивного балластного сопротивления в схемах тиристорных преобразователей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАННЫЕ на токоограничивающие реакторы

Характеристики	Значения
Мощность, кВт	до 1000
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛЗ, ТЗ
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP00, IP21, IP31, IP54
Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0	I
*Номинальный ток, А	под заказ
Номинальное напряжение, кВ	под заказ
Номинальное индуктивное сопротивление, Ом	по требованию заказчика