



ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ

ПІДПРИЄМСТВО

« Н Е О Н »

69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10

Багатоканальний телефон:

E-mail: [neonzpp1@ukr.net](mailto:neonzpp1@ukr.net)

+38 067 815 8100


[www.neonzpp.com.ua](http://www.neonzpp.com.ua)

## Трансформатори ОСП та ОСПР

Однофазні сухі трансформатори серії ОСП та ОСПР призначені для живлення ланцюгів керування, сигналізації та автоматики, місцевого освітлення. Допускається застосування інших цілей за умови дотримання вимог технічних умов. ОСПР – роздільні із посиленою ізоляцією.

### Основні характеристики та дані

Характеристики	Значення
Кліматичне виконання згідно з ГОСТ 15150	УХЛЗ, ТЗ
Ступінь захисту згідно з ГОСТ 14254	IP 00
Клас захисту згідно з ГОСТ 12.2.007.0	1
Струм холостого ходу в залежності від потужності, у %	від 22 на 0,063кВ · А до 9 на 5кВ · А
ККД залежно від потужності, у %	від 83 на 0,063кВ · А до 95 на 5,0 · кВА
*Первинна напруга, В	110,127,220,380,440,660
*Вторинна напруга,	від 5 до 380

Тип	Габаритні розміри, мм			Установчі розміри, мм			Маса	Розташування установчих отворів трансформаторів
	L	B	H	A	C	D		
ОСП(Р) 0,063	100	90	95	88	45	6,5	1,8	 <p>⊖ Відп. для тр-рів 0,063-0,63 У трансформаторах 0,063 – 0,63 два отвори по діагоналі, у решті – 4 отвори.</p>
ОСП(Р) 0,1	100	90	110	88	45	6,5	2,2	
ОСП(Р) 0,16	100	90	135	88	45	6,5	2,5	
ОСП(Р) 0,25	140	112	140	128	52	6,5	4,6	
ОСП(Р) 0,4	140	112	155	128	52	6,5	5,9	
ОСП(Р) 0,63	140	112	177	128	52	6,5	6,6	
ОСП(Р) 1,0	160	170	195	140	105	6,4	14,2	
ОСП(Р) 1,6	180	190	215	159	126	8,5	19,3	
ОСП(Р) 2,0	205	190	270	183	126	8,5	21,5	
ОСП(Р) 2,5	205	190	270	183	126	8,5	26	
ОСП(Р) 3,0	240	215	270	200	145	8,5	31,0	
ОСП(Р) 4,0	240	215	270	183	145	8,5	39,0	
ОСП(Р) 5,0	240	215	270	183	145	8,5	40,5	
ОСП(Р) 6,3	370	250	280	350	190	8,5	52,5	
ОСП(Р) 10,0	270	300	480	262	88	8,5	92	
ОСП(Р) 12,0	270	300	490	200	206	10,5	105	
ОСП(Р) 14,0	300	300	490	260	200	10,5	115	
ОСП(Р) 16,0	300	300	490	260	200	10,5	128	
ОСП(Р) 25,0	450	400	490	390	200	10,5	200	
ОСП(Р) 40,0	450	400	700	390	200	12,5	270	
ОСП(Р) 63,0	500	400	800	350	200	12,5	340	
ОСП(Р) 100,0	650	450	900	510	230	12,5	380	