



**ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО
« Н Е О Н »**

69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10
E-mail: neonzpp1@ukr.net
www.neonzpp.com.ua

Багатоканальний телефон:
+38 067 815 8100

Реле електромагнітне проміжне серії РПУ – 2.

Реле призначені для застосування в ланцюгах керування електроприводами постійного та змінного струму. Приєднання зовнішніх провідників - заднє, паяння.
Технічні умови – ТУ 16-523.331-78.

Технічні характеристики:

Характеристики	Тип реле			
	РПУ-2 01000УЗА	РПУ-2 51000УЗА	РПУ-2 06000УЗА	РПУ-2 56000УЗА
1.Рід струму	Постійний		Змінний	
2.Номинальна напруга, В	12, 24, 48, 60, 110, 220		12, 24, 36, 110, 127, 220,380	
3.Номинальний струм контактів, А	6		6	
4.Номинальна напруга контактів,В	12 – 220		12 – 440	
5. Споживана потужність, Вт	4		9	
6.Механічна зносостійкість, млн. циклів ВО	20		16	
7.Питома споживана потужність, Вт млн. циклів ВО	1		2,25	
8.Спосіб кріплення реле	Гвинтами	Шпильками	Гвинтами	Шпильками
9. Ступінь захисту	IP 00	IP 40	IP 00	IP 40
10. Габаритні розміри, мм	67 x 38 x 85	90 x 59 x 90	67 x 38 x 85	90 x 59 x 90
11.Маса, кг	0.28	0.45	0.28	0.45
12.Код ОКП	3425131000	3425135000	3425132000	3425136000