



ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ

ПІДПРИЄМСТВО

« Н Е О Н »

69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10

E-mail: neonzpp1@ukr.net

www.neonzpp.com.ua

Багатоканальний телефон:

+38 067 815 8100

Трансформатори ТСП та ТСП 1

Трифазні сухі трансформатори. Випускаються номінальною потужністю – від 0,16 до 200 кВА за тех.вимогами замовника відповідно до ГОСТ 3225-95 (ІЕС 742-83), ГОСТ 11677, ГОСТ 19294.

Призначення:

ТСП 1 – вбудовувані, для живлення випрямних схем, ланцюгів керування та автоматики.

Основні параметри

Параметри	Значення
* Первинна напруга, В	660, 380, 220
* Вторинна напруга, В	12,24,36,42,220 (або на замовлення)
Схема з'єднання обмоток	Ун/У-0; Ун/Д-11 (або на замовлення)
Клас захисту згідно з ГОСТ 12.2.007	I
Ступінь захисту згідно з ГОСТ 14254	IP00

Тип	Габаритні розміри, мм			Установчі розміри, мм	Маса, кг
	L	B	H		
Тип ТСП					
ТСП – 0,16	145	105	115	130x60	4,2
ТСП – 0,25	145	105	138	130x60	4,5
ТСП – 0,4	200	115	140	190x70	7,45
ТСП – 0,63	207	115	165	190x70	9,25
Тип ТСП 1					
ТСП 1 – 1,0	300	130	250	200x94	11,5
ТСП 1 – 1,6	300	130	300	200x94	28,31
ТСП 1 – 2,5	300	165	300	200x134	41
ТСП 1 – 4,0	330	165	315	200x134	47
ТСП 1 – 6,3	330	215	315	200x182	75
ТСП 1 -7,5	330	215	315	200x182	80
ТСП 1 – 10	420	260	420	390x140	95
ТСП 1 - 14	420	370	420	390x200	120
ТСП 1 – 16	420	370	420	390x200	130
ТСП 1 – 25	420	370	490	390x200	165
ТСП 1 – 32	420	320	600	390x200	182
ТСП 1 – 40	640	400	620	480x206	215
ТСП 1 - 63	640	400	700	480x206	310
ТСП 1 - 100	750	400	760	550x200	500
ТСП 1 - 160	750	400	840	550x200	1000
ТСП 1 - 190	940	750	1050	750x280	1200

*- Допускається виготовлення обмоток з іншими поєднанням напруги.