



**ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ**

**ПІДПРИЄМСТВО**

**« Н Е О Н »**

69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10

E-mail: [neonzpp1@ukr.net](mailto:neonzpp1@ukr.net)

[www.neonzpp.com.ua](http://www.neonzpp.com.ua)

Багатоканальний телефон:

**+38 067 815 8100**

## **Трансформатори ТСП 3 1**

Трифазні сухі трансформатори. Випускаються номінальною потужністю – від 1, 6 до 200 кВА за технічним вимогами замовника відповідно до ГОСТ 3225-95 ( IEC 742-83), ГОСТ 11677.

### Призначення:

**ТСП 3 1** – захищені, у кожусі, для живлення електроінструменту, місцевого освітлення, ланцюгів автоматики і т.д.

### Основні параметри

Параметри	Значення
* Первинна напруга, В	660, 380, 220
* Вторинна напруга, В	12,24,36,42,220 (або на замовлення)
Схема з'єднання обмоток	Ун/У-0; Ун/Д-11 (або на замовлення)
Клас захисту згідно з ГОСТ 12.2.007	I
Ступінь захисту згідно з ГОСТ 14254	IP21-IP54

Тип	Габаритні розміри, мм			Установчі розміри, мм	Маса, кг
	L	B	H		
ТСП3 1 - 0,63	380	210	220	172x180	12
ТСП3 1 - 1,0	430	280	400	200x260	31
ТСП3 1 - 1,6	420	250	375	200x230	33,7
ТСП3 1 - 2,5	420	250	375	200x230	46,6
ТСП3 1 - 4,0	420	250	375	200x230	50,8
ТСП3 1 - 6,3	460	370	435	350x200	88
ТСП3 1 - 7,5	460	370	435	350x200	90
ТСП3 1 - 10	560	480	570	390x450	110
ТСП3 1 - 14	560	540	570	390x510	150
ТСП3 1 - 16	560	540	570	390x510	180
ТСП3 1 - 25	560	540	630	390x510	195
ТСП3 1 - 32	560	540	745	390x510	200
ТСП3 1 - 40	740	550	790	480x520	260
ТСП3 1 - 63	740	550	900	480x520	360
ТСП3 1 - 100	920	620	900	550x590	580
ТСП31 - 160	1130	950	1250	750x895	800

\*- Допускається виготовлення обмоток з іншими поєднанням напруги.